

PREHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH

ČÍSLO PREHLÁSENIA O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH

Nr PTRL-DoP/MW/15/19

PETRAROOF d=20-29mm

NEOPAKOVATELNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU

PETRAROOF MW-EN 13162-T5-CS(10)50-PL(5)600-WS-MU1

PREDPOKLADANÉ POUŽITIE ALEBO POUŽITIA

Dosky zo skalnej minerálnej vlny, určenej na termickú izoláciu stavebného objektu

VÝROBCA

Sídlo	Závod
Názov: PETRALANA S.A. Adresa: Mazowiecka 11 40-732 Katowice, Poľsko Telefón: +48 32 209 01 27	Názov: PETRALANA S.A. Adresa: Konstytucji 74 41-905 Bytom, Poľsko Telefón: +48 32 770 05 00

SYSTÉM HODNOTENIA A OVERENIA STÁLOSTI ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTÍ

Systém 1 a Systém 3

HARMONIZOVANÁ NORMA

EN 13162: 2012+A1:2015 "Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Výrobky zo skalnej minerálnej vlny (MW) - produkovane tovareň. Špecifikácia"

NOTIFIKOVANÁ JEDNOTKA ALEBO JEDNOTKY

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego nr 1454 w Katowicach

PREHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH

DEKLAROVANÉ ÚŽITKOVÉ VLASTNOSTI				
ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY	PARAMETER	SYMBOL	ÚROVEŇ A/ALEBO TRIEDA	JEDNOTKA
Reakcia na oheň	Reakcia na oheň	RtF	A1	Euroclass
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Uvoľňovanie nebezpečných látok	-	NPD	-
Index pohlcovania zvuku	Pohlcovanie zvuku	α_{PI} (API) i α_{WI} (AWI)	NPD	-
Index izolácie od nárazových zvukov	Dynamická tuhosť	s' SD	NPD	MN/m ²
	Hrúbka, d _L	d _L	20-29	mm
	Stlačiteľnosť, c	CP	NPD	mm
	Odpor prúdenia vzduchu	AFr	NPD	kPa.s/m ²
Index izolácie od zvukov prenášaných priamou cestou	Odpor prúdenia vzduchu	AFr	NPD	kPa.s/m ²
Neprerúzané spaľovanie v podobe žihania	Neprerúzané spaľovanie v podobe žihania	-	NPD	-
Tepelný odpor	Tepelný odpor a koeficient tepelnej vodivosti	R	Tab.: Tepelný odpor	m ² K/W
		λ	0,037	W/mK
	Trieda tolerancie hrúbky	Trieda tolerancie hrúbky	T5	mm
Priepustnosť vody	Krátkodobá nasiakavosť vodou	WS	<1	kg/m ²
	Dlhodobá nasiakavosť vodou	WL(P)	NPD	kg/m ²
Priepustnosť vodnej pary	Prienik vodnej pary	MU	MU1	-
Odolnosť na stlačenie	Odolnosť na stlačenie	CS(10/Y)	50	kPa
	Bodové zafaženie	PL	600	-
Trvácnosť reakcie na oheň vo funkcii tepla, atmosférických podmienok, zostarnutia/degradácie	Trvácnosť vlastností	Reakcia na oheň	A1	Euroclass
Trvácnosť tepelného odporu vo funkcii tepla, atmosférických podmienok, zostarnutia/degradácie	Tepelný odpor – koeficient tepelnej vodivosti	Deklarovaná λ	0,037	W/mK
	Trvácnosť vlastností Rozmerová stabilita pri určitej teplote	DS	NPD	%
	Rozmerová stabilita pri určitých podmienkach teploty a vlhkosti		NPD	%
Odolnosť proti rozťahovaniu/ohýbaniu	Odolnosť proti kolmému rozťahovaniu k čelnej ploche	TR	NPD	kPa
Stálosť tečenia pri stlačení vo funkcii zostarnutia/degradácie	Tečenie pri stlačení	CC((1/12/y)δc	NPD	mm

TEPELNÝ ODPOR R _D															
d [mm]	20	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R _D [m ² K/W]	0,50	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Úžitkové vlastnosti hore uvedeného výrobku sú zhodné so súborom deklarováných úžitkových vlastností. Toto prehlásenie o úžitkových vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EU) číslo 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

VEDÚCI ODDELENIA KONTROLY KVALITY A CERTIFIKÁCIE

Dátum:

24.03.2017

mgr inž. Wioletta Szygula

Szygula

Kierownik

Dział Jakości i Certifikacji

Podpis