

**PROHLÁŠENÍ O UŽITNÝCH VLASTNOSTECH**

**ČÍSLO PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

PTRL-DoP/MW/19/108

**JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD VÝROBKU**

PETRATOP-H MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)10-TR5-WS-WL(P)-MU1

**ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ NEBO OBECNÉ POUŽITÍ**

Desky z minerální kamenné vlny pro tepelnou izolaci stavebního objektu.

**VÝROBCE**

Sídlo firmy

Název: **PETRALANA S.A.**  
Adresa: **Mazowiecka 11**  
**40-732 Katowice, Polsko**

**SYSTÉM POSUZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ STÁLOSTI UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ**

System 1 oraz System 3

**HARMONIZOVANÁ NORMA**

EN 13162:2012+A1:2015

**OZNÁMENÝ SUBJEKT NEBO SUBJEKTY**

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny nr 1454

## PROHLÁŠENÍ O UŽITNÝCH VLASTNOSTECH

### DEKLAROVANÉ PARAMETRY

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY	PARAMETR	SYMBOL	DEKLAROVANÁ ÚROVEŇ A/NEBO TRÍDA	JEDNOTKA
Reakce na oheň	Reakce na oheň	RfF	A1	Euroclass
Uvolňování nebezpečných látek	Uvolňování nebezpečných látek	-	NPD	-
Koeficient pohltivosti zvuku	Tlumení zvuku	$\alpha_{PI}$ (API) i $\alpha_{WI}$ (AWI)	NPD	-
Ukazatel rázové neprůzvučnosti	Dynamická tuhost	s' SD	NPD	MN/m <sup>2</sup>
	Tloušťka, dL	dL	60-99	mm
	Stlačitelnost, c	CP	NPD	mm
	Odpor proti proudění vzduchu	AFr	NPD	kPa.s/m <sup>2</sup>
Ukazatel přímé vzduchové neprůzvučnosti	Odpor proti proudění vzduchu	AFr	NPD	kPa.s/m <sup>2</sup>
Hoření postupujícím zhutním	Hoření postupujícím zhutním	-	NPD	-
Tepelný odpor	Tepelný odpor a koeficient vodivosti tepla	R	Tab.: Tepelný odpor	m <sup>2</sup> K/W
		$\lambda$	0,034	W/(mK)
	Tloušťka	Třída tolerance tloušťky	T5	mm
Vodopropustnost	Krátkodobá nasákavost vodou	WS	<1	kg/m <sup>2</sup>
	Dlouhodobá nasákavost vodou	WL(P)	<3	kg/m <sup>2</sup>
Propustnost vodní páry	Propustnost vodní páry	MU	MU1	-
Pevnost v tlaku	Pevnost v tlaku	CS(10/Y)	10	kPa
	Bodové zatížení	PL	NPD	N
Stálost reakce na oheň při působení teploty, povětrnostních vlivů a stárnutí/degradace	Stálost charakteristik	Reakce na oheň	A1	Euroclass
Stálost tepelného odporu při působení teploty, povětrnostních vlivů a stárnutí/degradace	Tepelný odpor – koeficient tepelné vodivosti	Deklarovaná $\lambda$	0,034	W/(mK)
	Stálost charakteristik Rozměrová stabilita při stanovené teplotě	DS(70,90)	<1	%
	Rozměrová stabilita za určitých podmínek teploty a vlhkosti		<1	%
Pevnost v tahu / ohybu	Pevnost v tahu kolmo k rovině desky	TR	5	kPa
Stálost dotvarování tlakem při působení stárnutí/degradace	Dotvarování tlakem	CC(i1/i2/y)6c	NPD	kPa

### TEPELNÝ ODPOR R<sub>D</sub>

d[mm]	60	70	80	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R <sub>0</sub> [m <sup>2</sup> K/W]	1,75	2,05	2,35	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Užitné vlastnosti uvedeného výrobku odpovídají deklarovaným užitným vlastnostem. Toto prohlášení o užitných vlastnostech se vydává podle nařízení (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

### VEDÚCI ODDELENIA KONTROLY KVALITY A CERTIFIKÁCIE

KIEROWNIK  
DZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI

mgr inż. Dawid Gotuch

Místo: *Bytom*

Datum: *07.09.2023*

Podpis