

TECHNICKÝ LIST



POVOLENÍ:

POUŽITÍ:



VYROBCA:

DATUM VYDÁNÍ:

PETRALANA®

from nature

KÓD VÝROBKU

DEKLAROVANÝ SOUČINTEL TEPELNÉ VODIVOSTI λ_D

DEKLAROVANÉ PARAMETRY

DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI VÝROBKU PODLE NORMY EN 13162:2012+A1:2015	SYMBOL	TŘÍDA NEBO TOLERANCE	JEDNOTKA MÍRY
Tloušťka (třída rozměrové tolerance)	T		
Rozměrová stabilita při 70°C a relativní vlhkosti 90%	DS(70,90)		
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci	CS(10/Y)		
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky	TR		
Stupeň bodového zatížením pro deformaci 5 mm	PL(5)		
Krátkodobá nasákavost vody	WS		
Dlouhodobá nasákavost vody při částečném ponoření	WL(P)		
Součinitel difúzního odporu vodní páry	MU		
Činitel zvukové pohltivosti	AW		
Odpor průtoku vzduchu	AFr		
Reakce na oheň	RtF		

DEKLAROVANÝ TEPELNÝ ODPOR R_D

d [mm]																				
R_D [m ² K/W]																				

ROZMĚRY A BALENÍ

ROZMĚRY DESKY			BALÍKY			PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka	Počet desek v balíku	Počet m ² v balíku	Počet m ³ v balíku	Počet balíků na paletě	Počet m ² na paletě	Počet m ³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[ks.]	[m ²]	[m ³]	[ks.]	[m ²]	[m ³]